

Hersteller	Typ	Leistung	Abgas- temperatur	Wirkungs- grad	Kohlen- dioxid CO2	Kohlen- monoxid CO	organ. geb. Kohlenstoff	Stick- oxide	Staub
	Maßeinheit	kW	° C	%	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
Hargassner	HSV 14	14,9	111,8	94,3	15,1	6	<1	123	10
		4	74,6	93,2	12	33	1	ng	ng
Buderus	Logano	14,9		90,8		54			25
Fischer- Guntamatic	Biostar 12	12,7		90,7	13,6	70	4	111	11
		3,3		87,4	9,9	230	1	ng	ng
KWB	USP 10	10,4		87,3	11,6	193	3	106	13
		3,2		83,7	8,8	789	14	ng	ng
KWB	US 15	14,9		90,5		59	<1	115	6
		4,3		86,7		356	9	120	ng
KWB	USP 20	20		89,7		93	4,6	125	12
				87,2		316	3	ng	ng
Ökofen	Pellematic 10	10,1		91,6		25	3	87	12
		3		90		394	6		ng
Ökofen	Pellematic 15	15		87		74	3	87	16
				84,2		301	6	ng	ng
Ökofen	Pellematic 20	20,6		89,7	13,8	93	4	112	13
		6		87,2	10,6	318	2	ng	ng
Paradigma	Pelleti	10		91,6		25			12
		3		90		394			ng
Windhager	PMX 150	15		89,9		56	18	96	70
				88,1		325	18	ng	ng